

# Manga HyFlex® 11-200

**M** USO MEDIO

 PROTECCIÓN AL CORTE

No. DE ESTILO	MATERIAL	TALLA	LONGITUD	COLOR	EMBALAJE
11-200	Nylon, Poliéster y Fibra de vidrio	Unitalla	47.5 cm	Amarillo/Verde Fluorescente	12 piezas/bolsa 6 bolsas/ caja

## DESCRIPCIÓN

- Núcleo de fibra de vidrio envuelto por poliéster, con una cubierta ajustada envuelta en nylon claro
- Comodidad a través de su diseño anatómico
- Nivel 5 en desempeño al corte
- Excelente protección a la abrasión Nivel 2
- Proporciona seguridad incrementada a través de su color de alta visibilidad y protección térmica nivel 1

## APLICACIONES

- Estampado
- Carrocería (excluyendo soldadura)
- Manejo de hojas de vidrio
- Protección electrostática

## ANSI / ISEA – EN (CE)



ABRASIÓN



CORTE

PROTECCIÓN  
MECÁNICA  
EN 388



2542

PROTECCIÓN AL  
CALOR  
EN 407



X1XXXX

## INDUSTRIAS



- Automotriz
- Aeroespacial
- Maquinaria Eléctrica
- Aeroespacial
- Aplicaciones de manufactura
- Fabricación de metales
- Industria del vidrio