

### FT12 - Bota Steelite Rigger Pro S3 CI HRO

**Colección:** Steelite™ Work

**Gama:** Calzado

**Material de la parte superior:** Piel Action

**Material de la suela:** PU/Caucho

### Información del producto

Bota de diseño innovador, fabricada según las más elevadas normas de protección. Mayor protección a la pierna y puntera de TPU anti-arañazos, para aumentar la duración de la parte superior, y espuela para quitárselas. La suela de PU/Caucho de densidad doble proporciona unas resistencias excepcionales contra el calor y resbalones.

### Normas

EN ISO 20345 S3

### Steelite™ Work

Satisfaciendo plenamente todas las normas actuales, con una fuerte y flexible confección, es ideal para su uso en la industria.

### Calzado

Innovación, diseño, elegancia y componentes de calidad definen la colección de Portwest de protección para los pies.

### Características

- Con forro lanoso, para mayor calidez y comodidad
- Puntera protectora de TPU anti-arañazos, para impactos fuertes
- Reforzada protección al tobillo
- Espuela para quitárselas
- Lenguetas laterales para tirar
- Suela resistente al calor 300°C
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- Puntera protectora de acero
- Plantilla de acero resistente a perforación
- Calzado antiestático



**FT12 - Bota Steelite Rigger Pro S3 CI HRO****Código de producto: 6403400000****Laboratorio**Intertek Italia S.p.A. (Organismo Notificador N<sup>o</sup>.: NB: 2575)

Via Guido Miglioli 2/A,

-, Italy

Cert. N<sup>o</sup>: ITASLNB21026623ITS Testing Services (UK) Ltd. (Intertek) (Organismo Notificador N<sup>o</sup>.: 0362)

Centre Court

LE19 1WD, UK

Cert. N<sup>o</sup>: LECFI00385538**Carton Dimensions/Weight**

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m <sup>3</sup> )	EAN13	DUN14
FT12TAR38	Canela	70.0	64.0	35.0	1.8500	0.1568	5036108275120	15036108765086
FT12TAR39	Canela	70.0	64.0	35.0	1.9100	0.1568	5036108275137	15036108765093
FT12TAR40	Canela	70.0	64.0	35.0	1.9800	0.1568	5036108275144	15036108765109
FT12TAR41	Canela	70.0	64.0	35.0	1.9800	0.1568	5036108275151	15036108765116
FT12TAR42	Canela	70.0	64.0	35.0	2.1000	0.1568	5036108275168	15036108765123
FT12TAR43	Canela	70.0	64.0	35.0	2.0700	0.1568	5036108275175	15036108765130
FT12TAR44	Canela	70.0	64.0	35.0	2.1200	0.1568	5036108275182	15036108765147
FT12TAR45	Canela	70.0	64.0	35.0	2.3200	0.1568	5036108275199	15036108765154
FT12TAR46	Canela	70.0	64.0	35.0	2.2900	0.1568	5036108275205	15036108765161
FT12TAR47	Canela	70.0	64.0	35.0	2.3900	0.1568	5036108275212	15036108765178
FT12TAR48	Canela	70.0	64.0	35.0	2.4000	0.1568	5036108275229	15036108765185