

# LÍNEA DE RESTRICCIÓN CINTA 1" REGULABLE

## DESCRIPCIÓN

Cabo de vida (estrobo), simple de longitud regulable. Fabricado en cinta plana 25mm regulable mediante hebilla de paso de 1" con mosquetón (simple) doble cierre de seguridad en ambos extremos. Máxima longitud de la unidad: 1,80 m. Esta unidad puede ser utilizada como complemento de un Sistema Personal para detención de caídas o limitador de posición en faenas de altura donde existe riesgo de accidentes de caída libre.

Se DEBE seleccionar:

- Un punto de anclaje de rígido y capaz de soportar una carga mínima de 5000 Lbs / 2270 Kg / 22 kN.
- Siempre utilice el punto de sujeción dorsal para detención de caída.
- Un componente de unión que impida una caída libre superior a 1.80m.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La materia prima utilizada: Mosquetón Simple, Cinta Plana 25mm.

Reciben Control de Laboratorio Interno con especificaciones que exceden los requisitos de normas:

- IRAM 3622-2:1999
- Cinta Plana 25mm: Ruptura 340 0Lbs.
- Mosquetón Simple: Sin deformación 5000Lbs.

Requerimiento del Sistema Control de Calidad con Auditoria Externa: (ICONTEC).

Código de proveedor: CAVL-PVAAC(VAA0)

## ACCESORIOS

Cinturón de Posicionamiento, Mod's: MIN1#, MIN2#.  
Arnés Cuerpo Completo, Mod's: APA1#, APA2#, APA3#, APA4#.  
Amortiguador de Impacto, Mod's: AMR0#.



## USOS Y MANTENIMIENTO

Debe darse un cuidadoso tratamiento a los aspectos de mantenimiento y almacenamiento de un sistema personal para a detención de caídas.

- Se recomienda utilizar una esponja húmeda para LIMPIAR las cintas.
- Para quitar manchas usar jabón suave o NEUTRO, luego eliminar con agua fría y suspender.
- Se recomienda SUSPENDER el arnés usando la argolla en D posterior.
- Guardar en un ambiente LIMPIO, SECO y que no reciba luz solar DIRECTA.
- Verificar que en el lugar de almacenamiento no existan ROEDORES, ni SUSTANCIAS QUÍMICAS volátiles, corrosión o humo.

## CERTIFICACIÓN

IRAM 3622-2:1999

## GARANTÍA

La Política de Garantía de Chilesin S.A. exige cumplir fielmente las instrucciones de uso indicadas en el dossier que acompaña a cada producto.

El incumplimiento de cualquier aspecto anula toda garantía sobre el producto.