

RESPIRADOR M99P2

KN95 DESCARTABLE

Descripción

Respirador M99P2 plegable (FFP2) para material particulado libre de mantenimiento, termosellado con empaque individual, diseño ergonómico para lograr una mayor comodidad en uso conjunto y protección personal complementaria.

Permite la filtración de material particulado, hasta un tamaño de 0.6 μm (micrómetros) con una eficiencia del 94% y el uso conjunto con protección respiratoria, auditiva y visual complementaria.

Características

- Diseño plegable y ergonómico.
- Cuenta con 5 capas de protección eficiente.
- Clip de ajuste nasal en aluminio.
- Banda elástica textil termosellada sin clips metálicos.
- Cómodo y de fácil ajuste.
- Empaque individual plástico para mayor durabilidad.

Certificaciones (Normativas)

- EN 149:2001+A1:2009
- GB2626:2006/KN95
- CLASE 7.10r Compatibility for Skin

Aplicaciones

Protección a material particulado (polvo, neblinas y humos), aerosoles (no oleosos), hasta 0.6 μm /flujo de aire: 95 L/min. Actividades de Construcción, Minería, Mantenimiento, Industria, Alimentos, Tareas de corte, Lavado, Triturado, Lijado, Pulido, Molienda, Aserrado, Esmerilado.

Uso

1. Abra la máscara facial, sostenga las correas de las orejas con ambas manos y deja que los clips de la nariz estén por encima de la máscara.
2. Mantenga la parte inferior de la máscara cerca de la barbilla para que cubra la boca y nariz.
3. Cuelgue las correas de las orejas a ambas orejas por separado.
4. Presione el clip nasal con ambas manos. Presione de ambos lados de la nariz a la cara hasta que estén completamente presionado en la forma del puente nasal.



Precauciones

No usar en atmósferas en las que el contaminante esté en concentraciones IDLH (Inmediatamente Peligroso para la vida y la salud)

No usar en atmósferas que contengan vapores y gases tóxicos, asbestos o polvo proveniente de lavado con chorro de arena, en exposición directa.

Garantía

Todas las propiedades físicas y recomendaciones del elemento están basadas en pruebas que se consideran representativas y/o bajo normatividad vigente del mismo.

VICSA SAFETY PERU SAC informa que no ofrece garantía por uso de este elemento en un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta que el usuario final es directamente responsable de la aplicación y utilización del mismo, por lo cual VICSA SAFETY PERU SAC no se hará responsable por lesiones o daños directos e indirectos generados como consecuencia de la inadecuada asignación, inadecuado almacenamiento o mantenimiento, negligencia y/o uso indebido del elemento.

Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro producto por defectos de fabricación y/o ensamble durante los tres (3) primeros meses de facturado el elemento, VICSA SAFETY PERU SAC asumirá responsabilidad de aceptar devolución y/o reemplazar la cantidad objeto de la reclamación; una vez sea revisado y concluido el proceso de determinación de Defectos de Calidad interno.

La presente garantía aplica para toda la Línea de productos VICSA SAFETY PERU SAC, exceptuando material y componentes de nuestra Línea de Alturas.

- Caja x50 unidades