



FICHA TÉCNICA

TEXANA PU EINS Referencia: S13-4



DESCRIPCIÓN

Bota Texana M PU S13-4 - EINS, para ser utilizado en condiciones de trabajo que exijan el uso de un calzado de caña alta y tengan riesgos, de impacto y compresión en la puntera. Suela de poliuretano bidensidad antideslizante de peso liviano. Tallas disponibles del **35** al **45**.

CARACTERÍSTICAS

- **Sistema de fabricación:** Inyección directa al corte.
- **Cuero:** FLOTER HIDROFUGADO color marrón calibre 2.0 ± 0.2 mm.
- **Forro interno:** Badana natural de 0.8 mm en el talón.
- **Suela :** **Poliuretano bidensidad** antideslizante peso liviano, resistente a hidrocarburos.
- **Palmilla:** **MAXFLEX Antiperforante** tejido de 2.5 mm de espesor **ISO 20345//F2413-11**.
- **Puntera:** **ACERO** Resistencia al impacto **200 J** y compresión **15 KN**.
- **Plantilla:** **CONFORTHO** Antimicrobiano.

CUMPLE CON:

NTP ISO 20345 5.3.2.3 Resistencia al impacto

NTP ISO 20345 5.3.2.4. Resistencia a la compresión

GARANTÍA

El vendedor o fabricante reemplazarán únicamente la cantidad equivalente de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica.

Ni Fagy ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal, pérdida o daños ya sean directos o consecuentes del mal uso de este producto. Antes de ser usado, se debe determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.



WATER PROOF
A prueba de agua



TOE CAP PROTECTION
Punta de acero



ANTI-SLIP
Antideslizante



ENERGY ABSORPTION
Absorción de impacto



OIL RESISTANT
Resistencia química



NON-PERFORATED
Antiperforante