

# LAVAOJOS CEG 3001-AI

## Características:

Equipo montado sobre una cañería de acero inoxidable de 1 1/4" de diámetro, anclable al piso por una base de fierro fundido de tres puntas.

Surtidores con sistema aireador antipartículas con tapa para protegerlos del polvo, la que salta automáticamente al ser activado el lavaojos.

Plato lavaojos de acero inoxidable situado a 42" del piso, 0,6 GPM de desalojo de agua, dispone de una válvula bola de 3/8" en acero inoxidable, paso completo, accionable con pulsor o pedal, también fabricados en acero inoxidable.

Fabricado bajo norma ANSI Z 358.1.



LAVAOJOS  
CEG 3001-AI

Medidas y materiales de fabricación

DESCRIPCIÓN	LAVAOJOS REQ. NORMA	LAVAOJOS CEG
Desalojo de agua	min. 0.4 GPM	0.6 GPM
Altura Lavaojos	min. 33"- max 45" del suelo	42 " del suelo
Activación Válvula	permanece abierta, apertura 1 seg.	<1 segundo
Presión de trabajo equipo	30 PSI	30PSI

Certificaciones:



« Producto Distribuido por Fagy Peru® »

www.fagy.com.pe - www.ventadeepps.com