

## SS28D-153 TEMPLARIOS HIDROFUGADO

**DESCRIPCIÓN:** Calzado de seguridad dieléctrico, resistencia mínima a 18 kV, capellada 100% cuero hidrofugado, suela PU/TPU alta resistencia a la abrasión, grasa e hidrocarburos. Cuenta con entreplantilla en textil antiperforante Kevlar.



**LIBRE DE METAL**

|  |             |                                      |
|--|-------------|--------------------------------------|
|  | Norma       | NTP-ISO 20345:2017 / ASTM F2413:2018 |
|  | Fabricación | Cementado                            |
|  | Color       | Amarillo / Marrón                    |
|  | Talla       | 35 al 44                             |

- MINERÍA
- TRANSPORTE & LOGÍSTICA
- MANUFACTURA
- CONSTRUCCIÓN

**PRODUCTO PERUANO**

**LENGÜETA**  
Tipo murciélago, impide paso de elementos externos

**FORRO**  
Textil en malla respirable

**CUELLO**  
Acolchado con espuma de alta densidad

**ENTRE PLANTILLA**  
Textil Kevlar, resistencia mínima a la perforación de 1100 N (EN 12568)

**PLANTILLA**  
Inyectada en espuma de Poliuretano de Absorción de Impacto

- Mayor ventilación Orificios de 3 mm.
- Textil antimicótico
- Absorción de impacto



**CORDONES**  
Redondos 100% Polyester con puntera de Acetato.

**OJALES**  
Termoplastico de Alta Resistencia

**HILO**  
100% Polyester de 3 hebras-imputrescible

**CAPELLADA**  
Cuero Nobuck hidrofugado de 2.2 mm.

**SOBREPUNTERA**  
Caucho

**PUNTERA DE SEGURIDAD**  
Fibra de vidrio resistencia al impacto 200 J y compresión 15 kN

**ENTRESUELA POLIURETANO**  
PU de baja densidad **ABSORCIÓN AL IMPACTO**

**SUELA TPU**  
Alta resistencia a la abrasión, grasas e hidrocarburos. Resistencia eléctrica mínima a 18 kV

**ISO 45001:2018** **ISO 9001:2015**



« Producto Distribuido por Fagy Peru® »

www.fagy.com.pe - www.ventadeepps.com